

HST(有靴型) MT 系列 MT-23 · 30 · 38



产品概述：

- 采用高效的靴型柱塞。
- 可以选装中立回复装置（一部分型号）。
- 泵马达一体型静液压驱动器。
- 安装尺寸具备呼唤性。

应用：

农业和建筑业。

技术参数：

		MT-23	MT-30	MT-38	
标准式样	柱塞		有靴型		
	排量	泵(可变)	0~23	0~30	0~38
	(cc/min-1)	马达(固定)	23	30	38
	输入转数	最高	3, 200		
	(min-1)	最低	600		
	高压安全阀压力(MPa)		39. 2	39. 2	
	推荐补油流量(L/min)		12	15	18
	斜板操作方式		手动操作		
	斜板角度(deg.)		-18~+18		
	轴间距(mm)		105		
	最大轴径(出力)(mm)		Φ 20		Φ 25
	重量(干)(kg)		23	23. 5	25

推荐	液压油 (L)	液压油 ISO VG46 或者 SAE 10W-30 CD级	
	滤芯 (μm)	10μ	
可选	安全阀压力 (MPa)	28.4 34.3	
	内置补油泵排量 (cc/min-1)	6.1	8.2
	中立阀	可选	
	中立机构	外装式	

外型尺寸:

