

GH195 AQP



结构:

- AQP 聚酯内层，二层钢丝编织增强层和蓝色 AQP 聚酯外层。

特征:

- MATCHMATE BLUE 高脉冲 二层钢丝编织软管
- 符合或超过: SAE 100R2AT S 型、EN853 2SN ISO 1436-1 2SN 型

工作温度范围:

- -40°C 到+150°C (-40°F 到+300°F)

应用:

- 石油和耐燃液压油、燃料油和润滑系统。

技术参数:

零件号 Part No.	软管内径 Hose I.D.		软管外径 Hose O.D		最大工作压力 Max Working Pressure		爆破压力 Burst Pressure		最小弯曲半径 Min Bend Radius		软管重量 Weight	
	mm	in	mm	in	bar	psi	bar	psi	mm	in	Kg/m	lbs/ft
GH195-04	6.4	0.25	15.2	0.6	400	5,800	1,600	23,200	101.6	4	0.4	0.27
GH195-06	9.7	0.38	19.1	0.75	350	5,000	1,400	20,000	127	5	0.6	0.39
GH195-08	12.7	0.5	22.1	0.87	297	4,250	1,190	17,000	177.8	7	0.68	0.46
GH195-10	16	0.63	25.2	0.99	227	3,250	897	13,000	203.2	8	0.8	0.54
GH195-12	19.1	0.75	29.5	1.16	210	3,000	840	12,000	241.3	9.5	1	0.67
GH195-16	25.4	1	37.9	1.49	175	2,500	700	10,000	304.8	12	1.44	0.97
GH195-20	31.8	1.25	48.8	1.92	157	2,250	630	9,000	419.1	16.5	2.39	1.6
GH195-24	38.1	1.5	54.6	2.15	122	1,750	490	7,000	508	20	2.6	1.74
GH195-32	50.8	2	67.8	2.67	105	1,500	420	6,000	635	25	3.38	2.27